

## Passo a Passo

### Instalação da Impressora Lexmark E120 na rede

- 1) Ligue o cabo de rede na impressora, agora ligue-a.
- 2) Pressione o botão **X** na face frontal da impressora e logo em seguida o botão  $\Delta$  e aguarde a impressão da página de configuração.
- 3) A parte dessa página que nos interessa é a que possui o título **Ethernet 10/100**, no campo **TCP/IP** localize o endereço **IP**, como no exemplo abaixo:

Exemplo: **IP Address: 10.209.5.6**

Obs: Esse exemplo serve para que você tenha uma idéia de como é o **IP**, agora o anote, pois iremos precisar dele logo mais.

- 4) Adicionando impressora nas máquinas cliente, basta clicar no **MENU/CONFIGURAÇÕES/PERIFÉRICOS** e agora **IMPRESSORAS**.
- 5) Clique sobre a opção **MODO ADMINISTRADOR** e digite a senha **qwe123**.
- 6) Agora no canto superior esquerdo da janela, clique em **ADICIONAR, ADICIONAR IMPRESSORA/CLASSE** e clique em próximo.
- 7) Agora marque a opção **IMPRESSORA DE REDE (TCP)**, e clique em próximo.
- 8) No campo endereço da impressora, digite o endereço **IP** que ela imprimiu anteriormente, agora digite a porta que é **9100**.
- 9) No campo fabricante selecione a opção **LEXMARK**, e no campo modelo selecione **OPTRA E+** e clique em próximo.
- 10) Escolha a opção **LEXMARK OPTRA E+ (foomatic c+ hpijs) [recomendado]**, agora clique em próximo.
- 11) Não **TESTAR** a impressora, clique em próximo.
- 12) Na tela seleção de **BANNER**, não marcar nada, clique em próximo.
- 13) Na tela de configurações de **COTA**, não marcar nada, apenas clique em próximo.
- 14) Na tela de configurações de **ACESSO AO USUÁRIO**, não marcar nada, apenas clique em próximo.
- 15) Na tela de informações **GERAIS**, coloque o nome que desejar e clique em próximo e finalizar.

Ex: **Lexmark**

- 16) Repita esses passos nas máquinas que desejar imprimir na rede.

**Obs:** Esses passos só teram validade se a máquina estive na rede, ou seja, a placa de rede deve estar ativada.